

CLASSIC PC

Instapserie elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Ideaal voor kleine tot middelgrote gezinswoningen en lichte commerciële projecten
- 'Innovatieve' Graco-technologie in een compact formaat
- Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervangning



CLASSIC PC

De beste prijs-kwaliteitverhouding in kleine elektrische spuittoestellen!

KLAART ELKE KLUS, ELKE DAG OPNIEUW

De nieuwe generatie **CLASSIC**-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger.

De **390 CLASSIC PC** met borstelmotor is een sterke airlessmachine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis.

De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle **CLASSIC**-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken.

De **CLASSIC^S 395/495** zijn de beste keuze voor professionals die op zoek zijn naar superieure prestaties, controle en extra comfort voor dagelijks gebruik in residentiële projecten.

Het **CLASSIC^S FTX™-E**-pistool, een motor met variabele snelheid en SmartControl™ 1.0, met elektronische bediening voor een gelijkmatig spuitpatroon bij elke druk.

Alle Hi-Boy **CLASSIC**-modellen zijn voorzien van een uitvoering met multifunctioneel onderstel, met luchtbanden, directe aanzuiging, een inklapbare standaard, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist.



CLASSIC

Comfortabel dragen

Handvat onder een hoek, met rubberen comfortgreep, zodat het toestel uit de buurt van je been blijft



Kenmerken



Draaiende inlaat aanzuigslang

- Alle aluminium constructies zijn duurzaam, licht en roestbestendig
- Zonder gereedschap de aanzuigstang verwijderen voor toegang tot of reiniging van de inlaatkogel
- Draait gemakkelijk om bij de verfmer of het verblik te komen



Frame

- Staat rechtop zodat hij het verblik niet kan omstoten
- De grote beker die aan het toestel is bevestigd houdt de inlaat vast tijdens het vervoer om materiaal dat eruit loopt op te vangen

Variabele drukregeling

(enkel CLASSIC 390-modellen)

De positie-indicator maakt het mogelijk om meermaals dezelfde instellingen te gebruiken bij het verspuiten van lichte tot zwaardere materialen



Materialen en toepassingen

De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Het ideale toestel voor de interieurrenovatie van kleine woningen en lichte commerciële projecten.



Bekijk onze **toepassingsvideo's** op: <http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™-pompfilter

- Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Met variabele snelheidsregeling voor een gelijkmatige spuitdruk.

Kenmerken



Grote luchtbanden

- Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein

Exclusieve kenmerken Hi-Boy

- Dankzij dik chroom over staal bestand tegen ruwe oppervlakken
- Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
- Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf rechtstreeks aan te zuigen uit verfemmers tot 30 liter
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is er plaats voor een ingebouwde gereedschapskist



www.graco.com



GOED OM TE WETEN

VERGROOT UW BEREIK!



JetRoller™

Het ideale renovatiegereedschap

Breidt uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

Vultrechter

Een handige vultrechter van 5,7 liter die compatibel is met alle toestellen



! TIP

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!

Kenmerken



Vervang uw pomp eenvoudig **ZELF** in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pomp reparaties.



1 Draai de klemmoer los



2 Open klepje en verwijder de pomp



3 Verwijder de slang en de zuigbuis

Snelle pompvervang

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!



CLASSIC PC-accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw spuitkwaliteit




FTX™-E-pistolen

- 288438 FTX™-E-pistool met RAC X™ 517-spuittip, RAC X-tiphouder en 2 filters
262116 FTX™-E-pistool met RAC X™, 60 mesh-filter, zonder tip



Easy-Out™-pistoolfilters

- 257129 30 mesh, grijs | 287033 100 mesh, blauw
287032 60 mesh, zwart | 257130 200 mesh, rood



Easy-Out™-pompfilters

- 246425 30 mesh, grijs
246384 60 mesh, zwart (= standaard)
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood



BlueMax™ II-slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

- 17C489 Blisterverpakking, past op alle Classic PC-modellen



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, meerkabelig



JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline™-pistool

- 24V490 roller 18 cm | zonder Inline™-pistool
24V491 roller 25 cm | 24V492 roller 18 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m | 24V493 roller 25 cm



Vultrechter

- 288526 5,7 liter / staande uitvoering
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™-staafpistool

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Rollers voor buitengebruik (compleet)

- 6880095 30 cm vast
098084 90-180 cm telescopisch
098085 45-90 cm telescopisch



Rollerset

- 245397 Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™ kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool



Spuittips en tiphouders

- FFAXXX Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Technische omschrijving

ALLE MACHINES worden volledig en spuitklaar geleverd voor:
FTX™-E 4-vingerig pistool, filters (pistool + filter), 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m, RAC X™ (PAA517)-spuittip en -tiphouder

Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)
voor meerkabelversie (230 V)
voor VK-versie - 110 V

	CLASSIC 390 PC Standaard	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Standaard	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Max. werkdruk - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Max. tipformaat - 1 pistool	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motorvermogen - pk	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Minimumvereiste generator - W	4000	4000	4000	4000
Kenmerken: TiltBack™ / Emmerhaak	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Gereedschapskist / Slanghaspel	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
SmartControl™-versie	-	-	1,0	1,0