

°C-MAX™

Graco airless slangverwarmingssysteem
Spuit verf onder optimale omstandigheden



°C-MAX VOORDELEN

- **Variabele temperatuurregeling tot 60 °C**
Stel de door uw verffabrikant geadviseerde temperatuur in en uw verf is altijd in optimale conditie om gespoten te worden.
- Omdat uw materiaal verwarmd wordt, heeft het een **lagere viscositeit** ontstaat minder nevel en dat geeft een perfecte afwerking.
- **Modulair ontwerp**
De geoptimaliseerde elektronica past op alle elektrische aanzuigpompen van Graco.



°C-MAX™

Wanneer warmte een behoefte wordt

De afgelopen 5 jaar hebben materiaalfabrikanten tijd noch moeite gespaard om nieuwe generaties verf te ontwikkelen die **inspelen op nieuwe behoeften van de markt**, zoals:

- **Spuiten met minder nevel**, om het aantal toepassingsgebieden uit te breiden
- **Het milieu beschermen**: door de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken (VOC 2010)
- **Efficiënter werken** door dikke coatings in één keer aan te brengen zoals brandvertragende materialen en roestwerende verfsorten.


°C-MAX VERWARMINGSSYSTEMEN

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materiaal gaan hand in hand met nieuwe innovaties op het gebied van spuittoestellen. Om in te spelen op deze nieuwe trends, heeft Graco haar assortiment voor schilders uitgebreid met °C-MAX.

Het °C-Max-verwarmingssysteem werkt als een ketel. Een elektrische weerstand in de °C-Max-slang wordt in contact gebracht met de verf en verwarmt het materiaal geleidelijk over de volledige lengte van de slang op.

Het elektronische brein, de °C-Control, garandeert een geleidelijke temperatuurstelling tot 60 °C en is geprogrammeerd voor de aanzuigpomptechnologie van Graco.

Er zijn 2 modellen verkrijgbaar: °C-MAX 1513 en °C-MAX 3023, met slangen van respectievelijk 15 en 30 m, voor tipformaten van 0,013" en 0,023".



Materialen & toepassingen

°C-MAX 3023 is geoptimaliseerd om nevel te beperken tijdens het spuiten van gevels of om brandvertragende materialen efficiënter te spuiten. De compactere °C-MAX 1513 is gemaakt voor fijne afwerkingsklussen zoals deuren, radiatoren, meubels of om nevel te beperken bij renovatieprojecten.

°C-Max garandeert tijdswinst dankzij de snellere droogtijden en optimale omstandigheden voor het spuiten van verwarmd materiaal. Werkt uitstekend met olie, lak, grondverf, verf voor binnen en buiten, brandvertragende materialen en corrosiewerende verf*. Voor materialen op solvenbasis raden we aan de °C-MAX alleen te gebruiken voor buitentoepassingen.

* Raadpleeg altijd de technische gegevensbladen van de materiaalfabrikant voordat u materiaal verwarmt.



°C-Control

De temperatuurregeling past het verwarmingsniveau automatisch aan de druk en de gebruikte tipafmetingen aan. Geoptimaliseerd om te werken met zuigerpompspuitmachines van Graco.



Variabele temperatuurstelling

Om de temperatuur in te stellen:

- schakel de °C-MAX in met de aan/uit-knop.
- selecteer de temperatuur met "+" of "-"
- bevestig de temperatuur en begin te spuiten.



Extra stopcontact

Steek de stekker van de spuitmachine in het stopcontact. Vul de machine. Schakel uw °C-MAX aan en voer de druk langzaam op. Praktisch wanneer er maar één stopcontact beschikbaar is op uw werkplek.

°C-MAX Slang

Airless slang met geïntegreerde elektrische weerstand. Kan probleemloos tipafmetingen van 0,013" (°C-MAX 1513) of 0,023" (°C-MAX 3023) aan. Ontworpen om te spuiten tot 230 bar.





GOED OM TE WETEN

MINDER NEVEL – MILIEUVRIENDELIJK

Wist u dat slechts 10% van de buitengevels gespoten wordt? De belangrijkste reden is de mogelijke schade door nevel. De hoeveelheid nevel kan aanzienlijk beperkt worden door het materiaal te verwarmen.

ULTRA® MAX II PLATINUM SLANGHASPEL EN AFSTANDSBDIENING

Door de °C-MAX 3023 te combineren met een van Graco's Ultra® Max II Platinum-toestellen beschikt u over een optimaal toestel om gevels te spuiten. Met de ingebouwde slanghaspel verliest u geen tijd met het handmatig afrollen en oprollen van uw slang. Met de afstandsbediening kunt u de druk aanpassen vanaf een stelling afhankelijk van het feit of u grote oppervlakken of deuren en ramen moet spuiten.

L.O.K

Gebruik de kit voor nevelarm spuiten (Low Overspray Kit) om de nevel terug te brengen tot een minimum en het rendement van uw spuitmachine te verdubbelen. Met het L.O.K.-systeem van Graco kunt u nu bijna al uw buitenprojecten spuiten! Spuit en rol na, en bespaar met dit innovatieve systeem tot 50% van uw tijd.

! TIP

Graco Ultra® Max spuitmachines hebben 2 slanguitlaten zodat het °C-Max-systeem gemonteerd kan worden terwijl de originele slang ook aangesloten is. Gebruik ze samen of wissel af zonder het ongemak van aan- en afkoppelen.

QuickConnector

Gemakkelijk en veilig te installeren volgens de veiligheidsspecificaties.



Steek de stekker in het stopcontact en begin te spuiten. Uiterst praktisch, vooral wanneer gewerkt wordt met een ingebouwde slanghaspel.



ThermoConnector™, eenvoudig en handig

Schroef de aanwezige slang los en vervang deze door de ThermoConnector. Werkt met alle elektrische Graco spuitmachines.



Hulp slang

Standaard geleverd met hulp slang van 1,5 m x 3/16" om comfortabel te kunnen spuiten op ladders, stellingen en liftwagens.

Eenvoudig in het gebruik

Slechts één schakelaar om uw °C-MAX aan en uit te zetten.

TIP: schakel steeds wanneer het mogelijk is uw °C-MAX uit en spuit airless onverwarmd materiaal. Bespaar energie en voorkom voortijdige slijtage van uw spuitmachine.



www.graco.com

VOC 2010

Door de introductie van de VOC 2010-wetgeving zijn sommige materialen op de markt tegenwoordig zo dik dat ze gespoten moeten worden met lucht EN extra warmte om een optimaal spuitpatroon te verkrijgen.

Door uw °C-MAX-verwarmingssysteem te gebruiken in combinatie met de Graco FinishPro™ spuitmachines kunt u probleemloos de nieuwste generatie lakken spuiten. De ingebouwde compressor is ontworpen om een optimale luchtdruk te leveren voor een Graco pistool!

Vergeet niet om uw materiaalhouder te bestellen!





°C-MAX™ accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van de modulair ontworpen °C-MAX

Verbeter uw spuitkwaliteit

TIPS zijn UITERST BELANGRIJK: bepaal uw ultieme spuitpatroon. Voor optimale prestaties met °C-MAX:

- LL5xxx Zwarte RAC® V tips om nevel te beperken op gevels
- FFAxxx Groene RAC X tips voor airless fijne afwerking
- AAMxxx Platte tips voor luchtondersteunde fijne afwerking
- PAAxxx Blauwe RAC X tips voor geringe nevel bij het spuiten van binnenwanden
- 246215 RAC X tiphouder voor FFA- en PAAxxx tips
- 243161 RAC V tiphouder voor LL5xxx tips
- 220247 Tiphouder voor platte AAMxxx tips



Pistolen om te spuiten bij hogere temperaturen. Gebruik een pistool dat u beschermt tegen de warmte.


- 257380 AA30 pistool (standaard bij FinishPro 290)
- 289604 G40 pistool voor luchtondersteunde fijne afwerking (standaard bij FinishPro 390 & 395)
- 246240 Silver pistool



Tipverlengstukken

met RAC X tiphouder

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ staafpistool met RAC X tiphouder

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Rollers voor buitengebruik (volledig)

- 6880095 30 cm vast
- 098084 90-180 cm uitschuifbaar
- 098085 45-90 cm uitschuifbaar



Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m



Elektrische uitbreidingsset voor °C-MAX

- 24E777 15 m



5,7 l complete materiaalhouder

- 24B250 FinishPro 290
- 288526 FinishPro 390/395 + ST Max



Kit voor nevelarm spuiten

- 248947 L.O.K.



Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

GEBRUIK uw huidige SPUITMACHINE of combineer uw °C-Max met een toestel dat het best voldoet aan uw persoonlijke behoeften. We hebben er een paar voor u geselecteerd:

°C-MAX 1513



24E680 °C-MAX 1513 met FinishPro™ 290

Instapmodel hoofdzakelijk om objecten fijn af te werken met uitzonderlijk weinig nevel en met een uiterst hoge afwerkingskwaliteit dankzij de ingebouwde compressor.

24E681 °C-MAX 1513 met ST Max™ II 495 Hi-Boy

Ideaal voor zowel fijne afwerkingsklussen als airless spuiten van renovatieprojecten.

°C-MAX 3023



24E682 °C-MAX 3023 met ST Max™ II 595 Hi-Boy

Vooral bedoeld voor airless spuitprojecten binnen, met af en toe fijne afwerkingsklussen of verflussen buiten.

24E683 °C-MAX 3023 met Ultra® Max II 695 Platinum

De ideale machine om gevels te spuiten met weinig nevel, met slanghaspel en draadloze afstandsbediening.

°C-MAX

COMPLEET

De °C-MAX wordt geleverd met °C-Control, °C-Max-slang, ThermoConnector en hulp slang van 3/16" x 1,5 m.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Technische gegevens



	°C-MAX 1513	°C-MAX 3023
Onderdeelnummer:	24E656	24E657
Slanglengte	15 m	30 m
Extra hulp slang	3/16" x 1,5 m	3/16" x 1,5 m
Max. tipmaat - 230 bar (3300 PSI), verf	0,013"	0,023"
Vermogen - Watt	1500 W	2100 W
Max. temperatuur - °C	60°	60°
Standaard temperatuurinstellingen	30°	45°
Max. druk - bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)
Stroomverbruik - spanning	6,5 A - 230 V AC	10 A - 230 V AC
Aanbevolen toestellen	FinishPro™ - ST Max™	Ultra® Max - Mark™ V